



TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ ZVLÁŠTNÍHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ

1. Technické osvědčení je veřejná listina
2. Technické osvědčení musí být bezpečně uloženo. Ztrátu nebo zničení technického osvědčení je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického osvědčení smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technické osvědčení se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.



ZV 091807

CZECH REPUBLIC

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA	
ZTP č.:	12026-04-01	ES č.: E8*167/2013*00066*01	
		(ZTP)	
Vozidlo	1 Druh vozidla:	VÝMĚNNÝ TAŽENÝ STROJ	
	2	SHRNOVAČ PÍCE	
	3 Zkratka kategorie vozidla:	S1a	
	4 Tovární značka:	ROZMITAL	
	5 Typ: PRV	6 Varianta: SL2N1	7 Verze: B26
	8 Obchodní označení:	SB-1332	
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN):	RVK13320KM4200074	
	10 Výrobce podvozku:		
	11 Výrobce:	STROJÍRNY ROŽMITÁL, s. r. o., ČR	
Motor	12 Typ:	13 Palivo	
	14 Max. výkon [kW]/ot. [min ⁻¹]:	15 Zdvih. objem [cm ³]:	
	16 Předpis EHK OSN č.:	17 Směrnice EHS/ES č.:	
Emise	18 Korigovaný součinitel absorpce:		
	19 Výrobce:	STROJÍRNY ROŽMITÁL, s. r. o., ČR	
	20 Druh (typ):		
Karoserie	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):		
	22 Barva:		
	23 Počet míst: – celkem	24 – k sezení:	25 – k stání: 26 – lůžek:
Rozměry	27 Maximální zatížení střechy [kg]:	28 Objem cisterny – skříně [m ³]:	
	29 Celková: – délka: [mm]: 8 545	30 – šířka: 2 920	31 – výška: 3 450
	32 Rozvor [mm]: 8 160	34 šířka:	
Hmotnosti	33 Rozměry ložné plochy [mm]: – délka:	35 Provozní hmotnost [kg]: 1 290	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 1 290 / 1 290	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4... 1 290 / 1 290	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]: 860	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: – brzděného: – nebrzděného:	
Nápravy	40	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	
	42 Spojovací zařízení – druh a typ: 2 – BODOVÉ PROPOJENÍ, KATEGORIE 2	43 Počet náprav – z toho poháněných: 1 – 0	
	44 1. Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) – rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“): 7.0FX12: 10.0/80-12 AW702 10PR 121A8	45 2.	
46 3.	47 4.	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 30	
49 Brzdy (ano – ne): – provozní: NE – parkovací: NE – nouzová: NE – odlehčovací: NE	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: – stojícího/ot. [min ⁻¹]: 51 – za jízdy	52 Spotřeba paliv: – metodika: – při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
54 [l.100 km ⁻¹]:	53 Výbava (ano/ne): 55 ABS: NE 56 – Hydrophon: NE	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: NE 58 – Druh:	
Další údaje viz Další záznamy:			

Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj v přepravní poloze.

Pro přepravu stroje na pozemních komunikacích platí podmínky stanovené vyhláškou 341/2014 Sb., příloha 12, I). Traktor musí být vybaven zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeno do činnosti.

Stroj plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.