

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č. 4166-01-01 DI Policie ČR č.		(ZTP) (DI)
1	Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL OA-M1-HE-5 HATCHBACK Tovární značka, typ ŠKODA FABIA ABAMEX01A8BFM5	
2	Výrobce Výrobní číslo (VIN) rok výroby	
3	Motor Výrobce ŠKODA AUTO A.S. Typ AME Palivo BA 95 B Výrobní číslo 002537 rok výroby 2000 Max. výkon [kW] / ot [min ⁻¹] 50/5 000 Zdvih. objem [cm ³] 1 397	
4	Karoserie Výrobce ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV Druh SAMONOSNÁ-5DVEŘOVÁ-HATCHBACK Výrobní číslo TMBPB16Y5Y3016670 rok výroby 2000 Barva 9102 ŠEDÁ PASTELOVÁ METALÍZA Počet míst - k sezení 5 - k stání 0 - lůžek 0 Maximální zatížení střechy [kg] 75 Objem čisterny - skříň [m ³] - dílka Rozměry ložné plochy [mm] - délka - šířka 1 646 - výška 1 451	
5	Hmotnosti Celkové rozměry [mm] - délka 3 960 - šířka 1 646 - výška 1 451 Pohotovostní [kg] 1 064 Užitečná (včetně obsluhy) [kg] 485 Celková [kg] 1 549 Povolené zatížení náprav [kg] 1 - 2 - 3 - 4 900 800	
6	Kola Druh kol DISKOVÁ Pneumatiky - přední 165/70 R14 81T - střední - zadní 165/70 R14 81T Ráfky - přední 5J X 14 ET35 - střední - zadní 5J X 14 ET35 Počet náprav - z toho poháněných 2 - 1 PŘEDNÍ Rozvor [mm] 2 462	
7	Najvyšší povolená rychlost [km.h ⁻¹] 162	
8	Brzdy (ano - ne) - provozní ANO - parkovací ANO - nouzová ANO - odlehčovací NE	
9	Spojovací zařízení - druh (typ)	
10	Celková hmotnost přívěsu [kg] - brzděného 800 - nebrzděného 450	
11	Celková hmotnost jízdní soupravy [kg] 2 349	
12	Spotřeba paliva ZM 9,4/5,5/6,9 - při rychlosti [km.h ⁻¹] DLE EU 93/116 [dm ³] / 100 km EHK/ES - město - 90 [km.h ⁻¹] - 120 [km.h ⁻¹]	
13	Vnější hluk vozidla [dB (A)] - stojícího 80 - za jízdy 71,5	
14	Výběva (ano - ne) - ABS NE - Retardér NE - ASR NE - Airbag (počet) 1 - Nezávislé topení, typ NE	
15	Vozidlo je homologováno podle Předpisu OSN-EHK nebo Směrnice EU: EHK č. 83.03 B EU č. 96/69 Korigovaný součinitel absorpce	
16	Emise Další údaje viz poznámka:	

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR.

č. 4166-01-01 dne 19.11.1999



ŠKODA AUTO A.S.
Expedice hotových vozů 08
293 60 Mladá Boleslav

Výrobce vozidla 21.02.2000

č. dne

Výrobce nástavby

Technická způsobilost vozidla byla schválena k provozu na pozemních komunikacích. (Potvrď se v případech, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.)

V

dne

podpis

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

POZNÁMKA

Alternativně lze použít pneumatiky 185/60 R14 82T na ráfcích 6J x 14 ET43 nebo 6J x 14 ET38, 195/50 R15 82V nebo 185/55 R15 82H (pouze pro zimní provoz) na ráfcích 6J x 15 ET43. Ráfky mohou být z lehké slitiny. Sněhové řetězy nelze použít v kombinaci s ráfkem 6J x 14 ET38 nebo pneu 195/50 R15.

Podle rozsahu mimořádných výbav se zvyšuje pohotovostní a snižuje užitečná hmotnost až o 50 kg. Při tažení přívěsu je užitečná hmotnost nákladu vozidla 435 kg. Statické zatížení od přívěsu na kouli max. 500N.

Vozidlo je homologováno a v provedení podle směrnice EU č.

e11*98/14*0123. Vozidlo nemusí splňovat (§/odst.):

33/8 - na sdruženém sdělovači poruchy brzdového systému a parkovací brzdy chybí symbol pro parkovací brzdu.

36/1 - lapače nečistot nemusí být montovány.

43/7 - zadní hlavové opěrky nemusí být montovány.

47/4 - uzamykatelné víčko palivové nádrže nemusí být montováno.

Vozidlo plní ustanovení vyhlášky MD č.102/95 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.